

## Bâche soudure

*La bâche de soudure ignifugée est conçue pour assurer une protection maximale contre les risques thermiques et les projections de particules incandescentes. Elle est idéale pour tous les travaux de soudure, meulage, découpe thermique ou interventions à chaud en atelier comme sur chantier.*



### Avantages des bâches soudures

- **Haute résistance thermique** : Supporte des températures allant jusqu'à 600°C, idéale pour les environnements à forte chaleur.
- **Classement feu M0 (inflammable)** : Garantie de sécurité maximale contre les risques d'incendie.
- **Protection contre les projections** : Stoppe les étincelles, la chaleur, les projections de meulage ou de soudure.
- **Polyvalence d'usage** : S'utilise comme cloison, rideau de protection, tapis de sol ou couverture isolante.
- **Adaptée à tous les chantiers** : Parfaite pour les ateliers, chantiers BTP, industries, maintenance...
- **Fixation facile et solide** : Version avec œillets métalliques tous les 25 cm pour une pose rapide.
- **Souple, légère et maniable** : Facile à transporter, à stocker et à installer même seul.
- **Durable et réutilisable** : Conçue pour résister aux conditions de travail intensives sur le long terme.

### Dimensions des baches soudures

Réf	Dimensions (m)	Couleur	Matière	Finition	Résistance traction	Classement feu
28BASOUDCB60101	1 x 1	Gris	Tissu de verre	Coupe brut	3000 N/5cm (DIN ISO 4606)	M0 (NF EN ISO 1716)
28BASOUD0060101				Ourlet & œillet		
28BASOUDCB60202	2 x 2			Coupe brut		
28BASOUD0060202				Ourlet & œillet		
28BASOUDCB60303	3 x 3			Coupe brut		
28BASOUD0060303				Ourlet & œillet		