

## Bâche clôture mobile

**La bâche pour clôture mobile est conçue pour offrir une protection visuelle, sécuritaire et esthétique sur les chantiers. Facile à poser, résistante et économique, elle permet de masquer temporairement une zone de travaux, de limiter les projections et de réduire la visibilité depuis l'extérieur, tout en améliorant l'image du site.**

**Elle s'adapte à la majorité des grilles et barrières de chantier standards grâce à ses œillets renforcés et son format universel.**



### Avantages des bâches clôture mobile

- **Installation facile** : Format standard avec œillets renforcés, compatible avec la plupart des clôtures mobiles.
- **Protection visuelle efficace** : Occultation partielle des zones de chantier, améliore l'esthétique du site et limite les intrusions visuelles.
- **Polyvalence d'usage** : Idéale pour les chantiers, événements temporaires, zones industrielles ou logistiques.
- **Résistance aux intempéries** : Conçue pour un usage extérieur : bonne tenue face au vent, à la pluie et aux rayons UV.
- **Réutilisable** : Robuste et durable, elle peut être réutilisée sur plusieurs chantiers.
- **Large choix de coloris** : Possibilité d'harmoniser avec les couleurs de l'entreprise ou de différencier les zones du chantier.
- **Excellent rapport qualité/prix** : Solution économique pour améliorer la sécurité et l'apparence des chantiers.
- **Disponible en version ignifugée M1** : Conforme aux normes ERP pour les environnements soumis à des exigences de sécurité incendie.

### Dimensions des bâches clôtures mobile

Réf	Dimensions (m)	Couleur	Type de toile	Finition	Oeillets	Poids
28BACLOBC176341	1.76 x 3.41	Bleu	HDPE toile de bandelettes, LPDE enduction	Cousu tout autour avec une corde PP	Aluminium, D int 12mm, tous les 50 cm	1.5 Kg
28BACLOWC176341		Blanc				
28BACLOVC176341		Vert				
28BACLONC176341		Noir				

### Dimensions des bâches clôtures mobile ignifugée

Réf	Dimensions (m)	Couleur	Ignifugé	Type de toile	Finition	Oeillets	Poids
28BACLOB1176341	1.76 x 3.41	Blanc	Conforme EN 13501-1 classe B	HDPE toile de bandelettes, LPDE enduction	Cousu tout autour avec une corde PP	Aluminium, D int 12mm, tous les 50 cm	2 Kg