

## Feutrine étanches

**La Feutrine Étanche est une solution de protection efficace pour vos sols lors de travaux de chantier. Conçue avec un film polyéthylène sur la face inférieure, cette feutrine est entièrement étanche aux liquides tout en étant absorbante sur sa face supérieure. Elle protège vos surfaces des éclaboussures, des salissures et de l'humidité, tout en étant résistante aux passages fréquents.**



### Avantages des Feutrine étanches

- **Protection efficace** : Elle offre une étanchéité parfaite contre les liquides, préservant ainsi les sols des éclaboussures, des taches et de l'humidité.
- **Adaptabilité** : Elle s'adapte aux besoins spécifiques de chaque chantier, qu'il s'agisse de zones à faible ou fort passage.
- **Facilité d'installation** : La feutrine est facile à manipuler, se découpe facilement au cutter et peut être installée sans effort grâce à sa légèreté.
- **Polyvalence** : Elle peut être utilisée sur une grande variété de surfaces sensibles telles que les parquets, marbres, carrelages et autres revêtements fragiles, tout en étant idéale pour des chantiers de construction, de rénovation ou de peinture.
- **Résistance à l'usure** : Sa composition la rend résistante au passage d'engins et à l'usure, même dans des zones à fort passage, tout en restant efficace pendant toute la durée des travaux.
- **Protection contre les salissures** : En plus de son rôle contre les liquides, elle agit également comme une barrière contre la poussière et les salissures sur vos sols.
- **Réutilisable** : Si elle est bien entretenue, la feutrine peut être réutilisée pour plusieurs projets, ce qui en fait une solution économique.
- **Respect des surfaces** : Grâce à son matériau doux et non abrasif, elle n'endommage pas les sols, préservant leur intégrité même après plusieurs usages.

### Dimensions Feutrine étanches

Réf	Dimensions (m)	Densité	Poids (Kg)	Conditionnement
21FEUETA180125	1 x 25	180 g/m <sup>2</sup>	4.5	40 u
21FEUETA300125		300 g/m <sup>2</sup>	7.5	24 u
21FEUETA500125		500 g/m <sup>2</sup>	12.5	15 u