

Support télescopique

Les supports télescopiques sont conçus pour créer rapidement des cloisons anti-poussières temporaires, en maintenant un film polyéthylène tendu du sol au plafond. Grâce à leur réglage télescopique précis via des vis intégrées, ces supports s'adaptent facilement à différentes hauteurs sous plafond, tout en assurant une excellente stabilité. Idéal pour les chantiers en site occupé, les travaux de rénovation ou d'intervention en milieu propre, ce système limite efficacement la propagation de poussières et protège les zones sensibles.



Avantages des supports télescopique :

- **Installation rapide et sans outil** : Montez votre cloison en quelques minutes, sans percer ni fixer au plafond ou au sol.
- **Réglage précis et stable** : Vis intégrées pour un ajustement millimétrique à la hauteur de la pièce.
- **Adapté aux hauteurs standards et grandes hauteurs** : Permet la mise en place dans la plupart des configurations de chantier.
- **Maintient ferme du film polyéthylène** : Permet la mise en place dans la plupart des configurations de chantier.
- **Réutilisable** : Robuste et durable, il peut être utilisé sur de nombreux chantiers.
- **Idéal pour les zones sensibles** : Parfait pour les interventions en milieux occupés (bureaux, hôpitaux, magasins...)
- **Gain de productivité** : Cloison installée rapidement par une seule personne, ce qui optimise le temps d'intervention.
- **Système léger et transportable** : Facile à manipuler, déplacer et stocker.
- **Polyvalent** : Compatible avec divers types de films de protection (polyéthylène, bâches ignifugées, etc.)
- **Évite la contamination croisée** : Limite la propagation des poussières, gravats fins ou polluants vers les zones propres.

Dimensions des supports télescopique

Réf	Dimensions (m)
24TUBTELALU3M	3
24TUBTELALU4M	4