

Film multi-usage

Le film multi-usage est un film auto-adhésif de protection temporaire conçu pour protéger les surfaces contre les peintures, poussières, salissures et rayures pendant les travaux. Il est particulièrement adapté à la protection du mobilier, des surfaces stratifiées, PVC, MDF, bois dur fini usine et sols souples type linoléum.



Avantages du film multi-usage :

- Protection temporaire efficace : protège les surfaces contre les poussières, peintures, salissures et rayures pendant les travaux.
- Auto-adhésif : application simple et rapide sans fixation complémentaire.
- Étanche : permet de protéger les surfaces contre les projections et salissures courantes.
- Multi-surfaces : adapté aux meubles stratifiés, surfaces en PVC, MDF, bois dur fini usine et sols souples type linoléum.
- Retrait propre : ne laisse pas de résidu d'adhésif si les consignes d'application et de retrait sont respectées.
- Compatible avec nos dévidoirs fenêtre : facilite la pose du film sur les surfaces à protéger.

Dimensions Film multi-usage

Réf	Dimensions	Épaisseur	Matière	Poids (kg)	Conditionnement
25FILMENU050100	0,5 m x 100 m	50 µm	PEBD	6	64 Rouleaux / Palette
25FILMENU100100	1 m x 100 m	50 µm	PEBD	12	64 Rouleaux / Palette

Conseils d'application :

Avant la pose, s'assurer que la surface est propre, sèche et débarrassée des poussières, huiles, solvants ou autres liquides. Il est conseillé de conditionner le film à température ambiante pendant au moins 24 heures avant application.

Faire un essai préalable sur une zone non visible afin de vérifier la compatibilité avec le support. Le film ne doit pas être appliqué sur des surfaces humides, poreuses, peintes à la main, vitrées, anciennes ou présentant une peinture ou un vernis qui s'écaille.

Précautions d'utilisation :

Le film multi-usage est prévu pour une application temporaire n'excédant pas 1 mois. La durée d'application peut varier selon la température ambiante, le type de support et les conditions de pose.

Pour un retrait optimal, retirer le film à une température comprise entre 10 °C et 40 °C. Décoller le film lentement, à vitesse constante et sans à-coups.

Ne pas utiliser en extérieur ni en exposition directe au soleil. Le produit ne protège pas contre l'humidité, la corrosion ou les substances chimiques.

Caractéristiques :

Il est composé en PEBD et dispose d'un adhésif à base aqueuse, permettant une application simple et efficace sur les supports compatibles.

Ce film est prévu pour une utilisation temporaire n'excédant pas 1 mois, sous réserve du respect des consignes d'application. Il doit être appliqué dans les 6 mois suivant sa réception. Avant la pose, il est recommandé de le stocker dans un endroit propre, sec, à une température comprise entre 10°C et 20°C, et à l'abri du soleil.

Pour garantir une bonne adhérence, le support doit être propre, sec et dépoussiéré. Il est conseillé de laisser le film à température ambiante pendant au moins 24 heures avant application et de réaliser un essai préalable sur une zone non visible afin de vérifier la compatibilité avec le support.

Surfaces compatibles :

Supports compatibles :

- Meubles stratifiés
- Surfaces en PVC
- MDF / aggloméré stratifié
- Bois dur fini usine

Surfaces déconseillées :

Ne convient pas pour :

- Utilisation extérieure
- Exposition au soleil
- Surfaces poreuses : carrelage, marbre, granit, béton
- Meubles anciens
- Surfaces avec peinture ou vernis écaillé
- Surfaces humides
- Vitres ou surfaces vitrées
- Surfaces peintes à la main

Stabilité :

A l'humidité : Bonne
Aux huiles : Modérée
Aux solvants : Modérée
Aux UV : 6 mois*

* 6 mois de résistance aux UV en Europe de l'Ouest qui correspond à 300 heures en QUV (méthode interne)



Stockage des bobines :

Les bobines doivent être stockées à une température ambiante comprise entre 10 °C et 40 °C, à l'abri des rayons UV et de l'humidité. La durée maximale de stockage est de 6 mois à compter de la date de livraison.